

S.F. 210



ZSÍRTALANÍTÓ KEMENCÉK, SÜTŐK, ÉS FŐZŐLAPOK TISZTÍTÁSÁRA

- Feloldja a leégett zsírt
- Viszkózus termék, amely garantálja a jobb tapadást a függőleges felületeken is.
- Alkalmos HACCP körülmények közötti felhasználásra.

Speciális lúgos tisztítószer a leégett zsír sütőkről, grillsütőkről, főzőlapokról és füstölőkről történő eltávolításához. Alkalmos élelmiszeripari környezetben való használatra (HACCP).

🔍 HOGYAN HASZNÁLJUK

5 kg-os kanna: Hevítjük a tisztítandó felületeket 60°-70°C-ra. Kapcsoljuk ki, majd permetezzük szét a terméket egyenletesen. Hagyjuk néhány percre hatni, azután dörzsöljük érdes felületű eszközzel, majd öblítsük le vízzel és töröljük át szivacskendővel. Használat előtt kapcsoljuk be a sütőt 10 percre.

500 ml-es flakon: Csavarjuk le a kupakját és szereljük fel a speciális szórófejet. Hevítjük a tisztítandó felületeket 60°-70°C-ra. Kapcsoljuk ki, majd permetezzük szét a terméket egyenletesen. Hagyjuk néhány percre hatni, azután dörzsöljük érdes felületű eszközzel, majd öblítsük le és töröljük át szivacskendővel. Használat előtt kapcsoljuk be a sütőt 10 percre.



📄 HIGÍTÁS

Használatra kész oldat.

🔍 MŰSZAKI ADATOK

KÜLSŐ: Tiszta/enyhén opálos folyadék

SZÍN: Színtelen

ILLAT: Technikai

ILLÉKONY SZERVES

ANYAG: 0,00%

PH	Aktív anyag [%]	Sűrűség (g/ml)	Gőznyomás (bar)	Viszkozitás(cP)	Összes száraz anyag [%]
> 13,0	20 ± 1	1.173			

FIGYELMEZTETÉSEK

Komoly bőregést és szemkárosodást okoz. Viseljünk védőszemüveget. HA LENYELTÜK: öblítsük ki a szánkat. NE hánytassunk. HA BŐRRE (vagy a hajra) KERÜL: Haladéktalanul vessünk le minden szennyezett ruházatot. Öblítsük le a bőrt vízzel/vagy zuhanyozzunk. HA BELÉLEGEZTÜK: Vigyük a sérültet friss levegőre, és biztosítsuk kényelmes légzését. HA SZEMBE KERÜL: Öblítsük óvatosan vízzel több percen át. Távolítsuk el a kontaktlencsét, ha vannak és könnyen megtehető. Folytassuk az öblítést. Haladéktalanul forduljunk TOXIKOLÓGIAI KÖZPONT-hoz vagy orvoshoz/ápolóhoz. Tartalmaz: KÁLIUM HIDROXID, KOKO-AMIDOPROPIL-BETAIN.



VESZÉLY

MEGJEGYZÉSEK

Ne használjuk alumíniumon vagy zománcozott felületeken, vagy egyéb korrozív anyagoknak nem ellenálló felületeken. A Sutter Professional nem vállal felelősséget a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő semmilyen kárért.

Kizárólag professzionális felhasználásra. Biztonsági adat kérésre rendelkezésre áll.

CSOMAGOLÁS

Kód	Méret	Mennyiség	Raklap
4255	5kg	4	9x4=36
5567	500ml	12	12x4=48