

## COTTO IF 110

### Oldószer bázisú poruskitöltő impregnálószer

- Tökéletesen lezárja a porózus padlók és függőleges felületek pórusait.
- Nagyon hatékony az olajjal, itallal, vízzel és a szennyeződésekkel szemben, mivel mélyen impregnálja a porózus felületeket.
- Nem módosítja a felület eredeti szépségét.
- Nagyon hosszú hatás (12 év).


#### Jellemzők

Összetétel: oldószer bázisú  
Felület: márvány, terrakotta, homokkő, beton, nem mázas kerámia, porózusos gres felület, stb.

#### Alkalmazási mód

A termék felhordható a kezelendő felületre kefével, moppal, vax felvivővel és permetezővel.

Padlók esetében a legjobb hatás elérése érdekében végezzen előzetesen alapos tisztítást **Terso**-val. Ha korábban bevonat volt a felületen, akkor távolítsa el azt **Straik Nr** rétegeltávolítóval. Új terrakotta padlófelületen megjelenő sókiválásokat távolítsa el az **AT 100** vagy a **Decalc** termékkel. Az alaptakarítás után öblítse a felületet és hagyja teljesen megszáradni azt. Vigyen fel egy kevés mennyiséget a Cotto I.F. 110 termékből. A felület 4 óra alatt szárad meg. Ha szükséges, távolítsa el a padlófelületről a felesleges vegyszert egytárcsás súrológép használatával (piros vagy fehér pad). Várjon 24 órát, mielőtt vízcsepp teszttel ellenőrizné az első réteg hatékonyságát. Amennyiben szükséges, vigyen fel egy második réteget.



#### Hígítás

Töményen használandó.

Kiadósság: általában: kb. 25 ml/m<sup>2</sup>, terrakotta felületen: kb. 50 ml/m<sup>2</sup>

#### Fizikai adatok

Megjelenés: színtelen, átlátszó folyadék  
Illat: -  
pH: n.a.  
Aktív hatóanyag tartalom: 8%  
Relatív sűrűség: 0,813 g/ml

#### Összetétel

Sziloxán bázisú impregnálószer.

#### Figyelmeztetések

R10 - Kevésbé tűzveszélyes. R65 - Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat. S2 - Gyermekek kezébe nem kerülhet. R66 - Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedését okozhatja. S13 - Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. S20 - Használat közben enni, inni nem szabad. S46 - Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

PROFESSIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA KÉSZÜLT.



Padozatápolás 2. lépése:  
padló felületkezelése

## COTTO IF 110

### Oldószer bázisú póruskitöltő impregnálószer

---

#### Megjegyzés

A termék kiválóan alkalmas homokkő, mészkő és természetes kőfelületek vízhatlanná tételére. Érdemes permetezővel kijuttatni azt a felületre, mivel így jelentősen csökkenthető a szükséges mennyiség. 24 óra elteltével szabad felvinni a második réteget.

Fontos: a termék használata zárt helyiségben csak állandó szellőztetés mellett lehetséges.

#### Kiszerezés

Karton doboz (5 liter x 4 db)

#### Engedélyek, regisztráció

Regisztráció: OKBI-VABO/279/2006

#### Forgalmazó:

ASSIST-TREND Kft., H2541 Lábatlan, Rákóczi u. 105.

Tel.: +36 (33) 524-071, Fax: +36 (33) 524-070, e-mail: [info@assist-trend.hu](mailto:info@assist-trend.hu)