

ELETTRA



ANTI-SZTATIKUS GYANTA VEZETŐKÉPES BEVONATOK VÉDELME

- Nem szigeteli a padlót (Biz. szám: 25246,
Italian Galileo Ferraris National
Electrotechnical Institute, Turin)
- Csillogó hatású
- Könnyű
karbantartani

Olyan gyanta, amely védi a vezetőképes padlókat azokon a helyeken, ahol a sztatikus feltöltődés veszélye biztonsági szempontból lényeges. Nem szigeteli a padlót (Biz. szám: 25246, Italian Galileo Ferraris National Electrotechnical Institute, Turin).

🔍 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Miután a SUTTER PROFESSIONAL családba tartozó gyanta oldószerrel óvatosan eltávolítottuk a gyantát, öblítsük le, és speciális gyanta rétegezővel vigyünk fel két réteg bevonatot. A két gyanta réteg felvitele között az első réteget hagyjuk 45 percig száradni. Alkalmasság UHS spray készülékkel (ultra magas fordulátú egytárcsás berendezés krém színű pad-del) való karbantartáshoz is, ha az ELETTRA-t vízzel 1:3 arányban hígítjuk.

📏 HÍGÍTÁS

Használatra kész.

🔗 MŰSZAKI ADATOK

KÜLSŐ: Opálos
folyadék

SZÍN: krémes fehér

ILLAT: Technikai

PH	Aktív anyag [%]	Sűrűség (g/ml)	Gőznyomás (bar)	Viszkozitás (cP)	Összesszárazanyag[%]
8,5 ± 0,5		1.04			23-24

⚠️ FIGYELMEZTETÉSEK

Ha orvosi segítségre van szükség, legyen kéznél a termék címkéje vagy kannája. Gyermekektől távol tartandó

MEGJEGYZÉSEK

Védő gyanta padozatokhoz. Fagyástól óvni kell. Karbantartásra ne használjunk olyan mosó/gyanta oldó tisztítószereket, amelyek csökkentik a padozat vezetőképességét. A TERMÉK CSAK PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÁSRA AJÁNLOTT. PROFESSZIONÁLIS FELHASZNÁLÓKNAK BIZTONSÁGI ADATLAP RENDELKEZÉSRE ÁLL.

CSOMAGOLÁS

Kód	Méret	Mennyiség	Raklap
4225	kg 5	4	9x4=36