

## ACID POWER

### Szuperaktív savas vízkőoldó

- **Magas hatékonyságú**
- **Gyorsan és hatékonyan távolítja el a vízkövet és a beton lerakódásokat**
- **Nagyon makacs lerakódásokra**

Pufferelt szuper aktív savas tisztítószer vízkő-, cement-, gipsz kiválás - lerakódások, só kivirágzás és rozsdá saválló felületekről történő eltávolítására. Kiváló továbbá beton keverék tisztítására. Ideális még az építési területek végső takarítására, a mész- és vakolat maradványok eltávolítására.

#### Jellemzők

Összetétel: sósav bázisú  
Felület: mindenféle saválló felület  
Szennyeződés: vízkő és beton

#### Alkalmazási mód

Hígítsuk a terméket az ajánlott koncentrációra. Terítsük az oldatot a felületre; hagyjuk működni, és dörzsöljük el koptató pedekkel. Alaposan öblítsük le, és semlegesítsük lúgos anyaggal, ha szükséges. Használható kézi vagy gépi módszerrel, egy kefés vagy alacsony nyomású injektoros berendezésekben.



#### Hígítás

5%	(0,5l / 10l víz)	közepesen erős, makacs szennyeződéskor
20%	(2l / 10l víz)	nagyon erős, makacs szennyeződéskor

#### Fizikai adatok

Megjelenés: Átlátszó folyadék  
Illat: mandula, picit savas jellegű  
pH: < 2  
Aktív hatóanyag tartalom: 16+/-1%  
Relatív sűrűség: 1,076 g/ml

#### Összetétel

**Nem ionos felületaktív anyagok < 5%.**

#### Figyelmeztetések

H290 Fémekre korrozív lehet

H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

#### Óvintézkedések

P280 Viseljen szemvédőt.

P301+P330+P331 LENYELES ESETÉN: a száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni.

P303+P361+P353 HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/zuhanyozás.

P305+P351+P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha van és könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

P310 Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz

P390 Kiömlés esetén itassuk fel az anyagi károk megelőzésére



VESZÉLY

#### Adagolás



vízhálózatra szerelhető  
adagolóberendezés

## ACID POWER

### Szuperaktív savas vízkőoldó

#### Megjegyzés

Ne használjuk mészkőfelületeken (márvány, kerámia, mészkő, travertin, porcelán) és más savra érzékeny anyagokra (alumínium, króm bevonat, zománcozott felületek, stb.) Tanácsos minden esetben előzetes tesztet végezni annak ellenőrzésére, hogy az anyagok és felületek mennyire állnak ellen az esetleges korrózióknak. Csak professzionális célra javasolt. Hatékonyan távolítja el a csempe felületről a termásvíz okozta barnás lerakódásokat. Betonkeverő tartályok (járművek) tisztítására javasolt hígítás 20%. A termék használható saválló padlófelületek (gres) építkezés utáni savas alaptisztítására 5-10%-os hígításban.

Fontos: a terméket zárt helyiségben csak állandó szellőztetés mellett szabad használni.

Kiszerezés  
5 kg X 4 db

Engedélyek, regisztráció  
Regisztráció: OKBI/B-19030064

Forgalmazó:

ASSIST-TREND Kft., H2541 Lábatlan, Rákóczi u. 105.

Tel.: +36 (33) 524-071, Fax: +36 (33) 524-070, e-mail: [info@assist-trend.hu](mailto:info@assist-trend.hu)

