

ALKAFOAM SUPER



LÚGOS ZSÍRTALANÍTÓ HAB

- Alkalmas napi és időszakos használatra
- Könnyen öblíthető
- Mezőgazdasági és élelmiszeripari felhasználásra. HACCP felhasználásra alkalmas.

Lúgos zsírtalanító tisztító hab élelmiszerágazatban (HACCP) történő felhasználásra. Habjának erős tapadó képessége alkalmassá teszi a terméket falak, felszerelések, munkapadok és padló felületek tisztítására. Alkalmas mezőgazdasági és élelmiszeripari felhasználásra.

🔍 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

A habgenerátor nyomását állítsuk be úgy, hogy megfelelő sűrűségű habot képezzen. Vigyük fel a habot a tisztítandó felületre. Hagyjuk hatni, majd öblítsük le alacsony vagy magas nyomású vízszugárral.

📏 HÍGÍTÁS

1% - 3% (100 ml – 300 ml 10 l vízhez)

🔍 MŰSZAKI ADATOK

KÜLSŐ: Tiszta, enyhén opálos folyadék

SZÍN: Színtelen/sárga, enyhén opálos folyadék

ILLAT: Technikai

PH	Aktív anyag [%]	Sűrűség (g/ml)	Gőznyomás (bar)	Viszkozitás (cP)	Össz. száraza. [%]
> 13,0	24 ± 1	1.18			

⚠ FIGYELMEZTETÉSEK

Komoly bőrgéset és szemkárosodást okoz. A vízi élővilágra ártalmas, hosszan tartó hatásai vannak. Viseljen szemvédőt. LENYELÉS ESETÉN: öblítse ki a száját. NE hánytasson. HA BŐRRE (vagy hajra) kerül: Minden szennyezett ruházatot haladéktalanul távolítson el/vegyen le. Öblítse le a bőrét vízzel/zuhanyozzon. BELÉGZÉS ESETÉN: Vigyük a sérültet friss levegőre és biztosítsuk szabad légzését. HA SZEMBE KERÜL: Öblítse óvatosan vízzel több percen át. Távolítsa el a kontakt lencsét, ha vannak és könnyen megtehető. Folytassa az öblítést. Haladéktalanul hívja a TOXIKOLÓGIAI KÖZPONT-ot, vagy az orvost/ápolót. Tartalmaz: NÁTRIUM-HIDROXID-ot, C12-14 ALKIL-DIMETIL-AMIN-N-OXIDOK, HIDROXI--ETILIDÉN-DIFOSZFONSAV-ot.



VESZÉLY

📖 MEGJEGYZÉSEK

Ne használja alumínium felületeken. Használat előtt az elektromos alkatrészeket takarja le. Csak professzionális felhasználásra. Biztonsági adatlap kérésre rendelkezésre áll.

📦 CSOMAGOLÁS

Kód	Méret	Mennyiség	Raklap
4359	kg 24	1	13x2=26